

SC CoilClean

spara energi med ett rent system

Prova vårt effektiva rengöringsmedel anpassat för bland annat värmeväxlare.

- ▶ För effektiv rengöring av värmeväxlare, kyl/värmebatterier, fläktar, ventilations- och imkanaler, fettfilter.
- ▶ Avfettar effektivt metallytor och rengör ytor nedsvärtade av sot.
- ▶ Löser effektivt all typ av olja och sot utan att skada underlaget.
- ▶ Reagerar ej med aluminium.
- ▶ SC CoilClean är biologiskt nedbrytbart.
- ▶ Även mycket effektivt för andra typer av rengöring
- ▶ Förbättra verkningsgraden



Användning

SC CoilClean blandas med 4 delar vatten (1:4) vid rengöring av värmeväxlare, kyl/värmebatterier, fläktar, kanaler. Appliceras rikligt med en vanlig tryckspruta på tilluftsidan, om möjligt med anläggningen i drift, stanna annars anläggningen under appliceringen och starta därefter omedelbart upp igen. I de flesta fall krävs ingen eftersköjning med vatten.

Doseringsanvisningar vid övrig rengöring:

Lätt rengöring 1% lösning

Medelsvår rengöring 5%-10% lösning

Svår rengöring 10%-20% lösning

Reagerar ej med aluminium.

SC CoilClean är biologiskt nedbrytbart

